

# ラインナップ



## KLS-707-3M

(100V/200V・50/60Hz) HF40相当

オープン価格

自動点滅機能なし

蓄電池内蔵型

## KLS-707S-3M-EM


(100V・50/60Hz)

通常時HF40相当


オープン価格

自動点滅機能付き

寸法図



水平面照度分布図 (KLS-707-3M)



## KLS-710-3M

(100V/200V・50/60Hz) HF100相当

オープン価格

自動点滅機能なし


## KLS-710-5M

(100V/200V・50/60Hz) HF200相当

オープン価格

自動点滅機能なし

寸法図



インテリジェント街路灯


## IKLS-902S-3M

(100V/200V・50/60Hz) HF100相当

オープン価格

自動点滅機能付き

寸法図



インテリジェント仕様

形名	IKLS-902S-3M
光源	LED(白色+RGB)
自動点滅機能	光センサー
無線方式	特小無線
適合ポール径	φ48.6

### 基本性能

形名	本体(ホルダー)	グローブ	標準色	質量(kg)	適合ポール径	防塵・防水性能	器具光束(lm)	消費電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	光源寿命(h)※1	上方光束比(%)	色温度(K)	平均演色評価数(Ra)	耐雷サージ(kV)※2	定格電圧(V)	定格入力電流(A)	定格入力容量(電力会社申請入力容量)(VA)
KLS-707-3M	ステンレス	強化ガラス(部分フロスト)	青銅色	約11.0	φ48.6	IP23	1,090	28.0	38.9	60,000	5~15	3,000	80	15	100/200	0.285/0.145	28.5
KLS-707S-3M-EM			約11.5	約11.5			29.5	36.9	60,000	3,000※3		80※3	100		0.30	30	
KLS-710-3M	アルミ鋳物	強化ガラス(フロスト)	ブラウン	約11.2	φ89.1	IP23	1,767	28.5	62.0	60,000	5~15	5,000	70	15	100/200	0.286/0.143	28.6
KLS-710-5M			約11.5	約11.5			3,100	52.5	59.0	0.54/0.27		54.0					
IKLS-902S-3M	アルミ鋳物	アクリル	指定色	約9.0	φ48.6	IP23	2,020※4	33.5	60.2※4	60,000	20~	5,000	80	15	100/200	0.34/0.187	34/37.4

※1:光束維持率70%(照明器具の適正交換時期は8~10年です。) ※2:コモンモード ※3:通常点灯仕様 ※4:白色のみ  
▲周囲温度:-20~35°Cの範囲でご使用ください。

納入実績・施工例

次世代型LED防犯灯・街路灯

LED公園灯・街路灯

災害対応商品

LED防犯灯・街路灯

光電式自動点滅器

その他